



T22 - T40 - T40W - T75

PROGETTATI PER LA PRODUZIONE
MECCANICA



INDUSTRIAL
VACUUM SOLUTIONS

 **Nilfisk**
trusted since 1906

SERIE "T", LA NUOVA ERA DELL'ASPIRAZIONE INDUSTRIALE

I nuovi aspiratori industriali trifase T22, T40, T40W e T75, per solidi e liquidi, sono il punto di partenza per il mondo dell'aspirazione industriale intensiva. Questa nuova gamma è equipaggiata con motori da 2,2 fino a 7,5 kW di potenza permettendo la scelta del modello più adatto alle proprie esigenze di aspirazione. In particolare, il modello da 4kW è disponibile con motore in serie (maggiore depressione) o in parallelo (maggiore portata d'aria - modello con sigla "W"). L'azienda meccanica, ceramica, alimentare o chimica, da oggi può scegliere di affidare la manutenzione e la pulizia dei propri stabilimenti ad aspiratori industriali creati esattamente sulle richieste delle aziende di produzione stesse: robusti, potenti, essenziali, progettati per potere operare a fianco di persone prima ancora che a fianco di macchine di processo.

Abbiamo dato forma alle tue esigenze

I modelli T22, T40, T40W e T75 sono stati progettati sulla base delle esigenze espresse dalle aziende di produzione che ci hanno chiesto:

- filtro ad ampia superficie per potere aspirare anche le polveri fini (filtro di classe "L" e "M").
- filtro assoluto HEPA H14 per garantire salubrità agli operatori e all'ambiente di lavoro.
- ruote di grandi dimensioni, di cui 2 pivotanti e dotate di freno, ed un maniglione ergonomico per spostare l'aspiratore senza fatica e velocemente.
- il sistema Longopac® per raccogliere il materiale aspirato in un sacco "senza fine", disponibile nella versione GU FM
- lo scuotifiltro manuale ed il manometro per monitorare l'efficienza filtrante in tempo reale.
- la soffiante a canale laterale che non necessita di manutenzione

Scegliere Nilfisk Industrial Vacuum Solutions significa scegliere la qualità, la più ampia scelta di accessori, la garanzia di un brand internazionale, l'esperienza di più di 30 anni nelle aziende.

” Robusti, potenti,
affidabili “



Aspirazione di olio.



Pulizia generale.





Aspirazione di olio e trucioli.



Pulizia generale.



Robusti ed affidabili.

PLUS



DATI TECNICI

Descrizione	Unità	T22	T40	T40W	T75
Tensione	V	400	400	400	400
Frequenza	Hz	50	50	50	50
Classe di Protezione	IP	55	55	55	55
Classe di isolamento	Classe	I	I	I	F
Potenza	kW	2,2	4,3	4	7,5
Portata d'aria senza tubo	L/min	5250	5250	8150	8900
Depressione max	kPa	30	46	30	35
Rumorosità	dB(A)	68	72	72	74
Capacità contenitore	L	50-100	50-100	50-100	100
Superficie filtro primario	cm ²	19500	19500	19500	35000
Ingresso bocchettone	mm	70	70	70	70
Lunghezza x Larghezza x Altezza	cm	113x60x124-153	113x60x124-153	113x60x124-153	130x60x164
Peso	kg	111-114	132-135	136-139	188